Informações sobre o produto

PI 24/10/15/2026

Limpeza do filtro de partículas diesel/gasolina



Descrição

Agente de limpeza não inflamável e isento de cinzas para soltar a fuligem em filtros de partículas de gases de escape em motores a gasolina e diesel. Serve para restabelecer a capacidade de absorção do filtro de partículas e pode ser utilizado durante o serviço técnico sem necessidade de desmontagem do mesmo.

Características

- Aplicação sem desmontagem do filtro de partículas diesel ou gasolina
- Permite a regeneração forçada após o entupimento
- Dissolve os depósitos de fuligem
- Não inflamável
- Fórmula isenta de cinzas
- Evaporação sem resíduos

Dados técnicos

Base	special aqueous active ingredient solution
Côr / aspecto	aqueous, low-viscosity liquid
Forma	aerosol
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	24 meses

Campos de utilização

Líquido de limpeza para a restauração da capacidade de absorção do filtro de partículas. Aplicar em caso de sinais de o filtro de partículas apresentar uma grande carga, com por exemplo perda de potência ou elevado consumo de combustível. Para a aplicação preventiva em perfis de condução pouco favoráveis. Também se pode aplicar em veículos com sistema SCR.

Utilização

Desmontar o sensor de temperatura ou de pressão no filtro de partículas. Nota: Durante a limpeza, a temperatura do filtro de partículas deverá encontrar-se abaixo dos 40 °C. Pulverizar em intervalos o agente de limpeza através da abertura na direcção do filtro de partículas (manter a lata na vertical). Em seguida, voltar a montar os sensores e realizar a regeneração de acordo com as prescrições do fabricante. Apagar os códigos de erro existentes. Aplicação feita apenas em oficinas e profissionais especializados! Atenção: Respeitar rigorosamente as indicações do fabricante do veículo!

Embalagens disponíveis

Embalagens disponíveis

400 ml Lata Aerossol	21978
	ES-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com