

Pasta para montagem de escapes

Descrição

A massa de montagem do sistema de escape foi desenvolvida para a montagem fácil, rápida e à prova de gás de uniões de tubo encaixáveis e de juntas de flange em sistemas de escape. A massa de montagem do sistema de escape é isenta de amianto, não prejudica o meio ambiente, resistente ao calor por longo tempo e permite uma desmontagem sem danos.



Características

- isento de amianto
- aplicação fácil
- elevada impermeabilidade aos gases
- aplicação fácil sem necessidade de desmontagem
- excelente resistência ao calor

Dados técnicos

Base	sodium waterglass
Forma	pastelike
Densidade	~ 1,71 g/cm ³
Resistência à temperatura	~ 700 °C
Estabilidade na armazenagem	2 years in its original container, well sealed, in a cool area free of frost
Côr / aspecto	grey
Odor	odourless

Campos de utilização

Para a montagem dos sistemas de escape impermeáveis ao gás, orifícios do tubo de escape, junções aparafusadas e bujões e anéis de chama.

Utilização

As partes do escape a unir têm de estar sem ferrugem, desengorduradas e sem pó. Aplicar a pasta abundantemente e impelir as partes a unir umas nas outras, caso for necessário amaciar a pasta com água. O endurecimento ocorre através do calor do sistema de escape.

Embalagens disponíveis

150 g Lata chapa	2835
	GB-DK-FIN-N-S
150 g Tubo plástico	3342
	D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.