



### Descrição

Optimiza o processo de combustão e repõe a capacidade original de potência do motor. Remove depósitos no sistema de injeção do gasóleo, assim como na câmara de combustão e impede a formação de novos depósitos. Melhora a lubrificação na totalidade do sistema de combustível. Aumenta o índice de cetano e melhora a capacidade de ignição do gasóleo. Protege contra a corrosão e desgaste. Optimiza os valores dos gases de escape e a potência do motor. Os motores limpos consomem menos combustível e reduzem as emissões poluentes.

**contudo só pode aconselhar sem compromisso.**

### Características

- remove resíduos prejudiciais
- impede a formação de depósitos
- protege componentes caros contra desgaste e corrosão
- aumenta a suavidade de funcionamento
- aumenta o índice de cetano
- reduz a emissão de gases poluentes

### Dados técnicos

Base	additive mixture in liquid carrier
Côr / aspecto	light brown, clear
Classe de VbF (legislação alemã para líquidos inflamáveis)	A III
Ponto de inflamação	63 °C
Ponto de fluidez	-36 °C
Forma	liquid
Odor	characteristic

### Campos de utilização

Adequado para todos os veículos a gasóleo.

### Utilização

O conteúdo da lata é suficiente para até 115 l de gasóleo. Para obter o efeito ideal, são necessários pelo menos 25 l. Adicionar a todos os 2000 km antes de abastecer.

### Embalagens disponíveis

500 ml Lata chapa 20997  
GB-F-RUS-ARAB

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável,**