

Diesel-Schmieradditiv

Descrição

Devido à crescente dessulfuração dos combustíveis diesel, o desgaste em componentes dos sistemas de injeção de veículos ligeiros, pesados e agrícolas aumenta. A aditivo é composto por uma combinação de substâncias adaptada a combustíveis com baixo teor de enxofre, actua contra o desgaste de componentes dispendiosos, como por exemplo, bombas de injeção, injectores, elementos bomba-injector, etc.

Características

- testado para catalisadores
- protege componentes caros contra desgaste e corrosão
- económico
- aplicação fácil
- aumenta o tempo de vida útil
- reduzem o atrito e o desgaste
- excelente estabilidade frente ao envelhecimento.

Dados técnicos

Base	Special additive formulation
Côr / aspecto	nicht bestimmt
Densidade a 20°C	0,81 g/cm ³
Viscosidade a 40°C	<7 mm ² /s
Ponto de inflamação	>63 °C
Forma	liquid
Odor	characteristic
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	60 meses

Campos de utilização

Pode-se utilizar em todos os motores diesel que trabalham com combustíveis diesel com baixos e elevados teores de enxofre.

Utilização

Pode ser adicionado ao combustível diesel a qualquer momento. A mistura ocorre por acção própria. O conteúdo da lata de 150 ml é suficiente para 80 l de combustível diesel. Dosagem 1:533

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

