

## Anti-fumo de gasóleo

### Descrição

Combinação de aditivos altamente eficaz para a redução de partículas de fuligem através da combustão acelerada dos fumos. Graças às substâncias seleccionadas, queima as partículas de fuligem de forma rápida e limpa. Impede os maus-cheiros e a redução da visibilidade. Reduz a necessidade de reparações.



**contudo só pode aconselhar sem compromisso.**

### Características

- boa protecção contra a corrosão
- melhora o valor de turbidez
- automistura
- elimina o matraquear dos injectores
- sem metais pesados
- elevada limpeza do motor
- sem odores incómodos
- reduz a emissão de partículas
- mantém os injectores limpos
- impede a gripagem e fusão a frio

### Dados técnicos

Base	additive mixture in carrier fluid
Côr / aspecto	brown, dark
Densidade a 15°C	0,7937 g/cm <sup>3</sup>
Ponto de inflamação	>63 °C
Classe de VbF (legislação alemã para líquidos inflamáveis)	A III
Viscosidade a 40°C	<7 mm <sup>2</sup> /s
Odor	characteristic
Forma	liquid

### Campos de utilização

Para todos os motores a gasóleo em veículos ligeiros e utilitários sem filtro de partículas assim como para veículos diesel estacionários.

### Utilização

150 ml são suficientes para 50 l de combustível diesel, ou seja 1:333. Adicionar o conteúdo da lata directamente no depósito antes de abastecer. Eficácia ideal ao adicionar a cada abastecimento.

### Embalagens disponíveis

150 ml Lata chapa 2703  
D-E-P

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável,**