

## Motorbike HD-Classic SAE 50 Street

### Descrição

Óleo para motores monogradoado específico para motociclos clássicos. Especialmente adequado para Harley Davidson. Elevada resistência ao desgaste e excelente protecção anti-corrosiva. Estabilidade ao cisalhamento absoluta. Concede funcionamento suave do motor e uma vida útil prolongada do motor. Baixo consumo de óleo e baixas perdas por volatilização.



### Características

- muito boas propriedades dispersantes
- elevada protecção contra o desgaste
- excelente poder de limpeza
- elevada estabilidade ao cisalhamento
- óptima estabilidade ao envelhecimento
- garante baixo consumo de óleo
- baixa perda por evaporação
- excelente resistente película lubrificante
- misturável com todos os óleos de motor à venda no mercado

### Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	1572
	D-BOOKLET
4 l Jerrycan plástico	1230
	D-BOOKLET

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**

### Dados técnicos

Classe SAE (óleos para motores)	50
	SAE J300
Densidade a 15°C	0,9 g/cm <sup>3</sup>
	DIN 51757
Viscosidade a 40°C	225 mm <sup>2</sup> /s
	ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	20,5 mm <sup>2</sup> /s
	ASTM D 7042-04
Índice de viscosidade	105
	DIN ISO 2909
Ponto de fluidez	-18 °C
	DIN ISO 3016
Perda por volatilização (Noack)	4 %
	CEC-L-40-A-93
Ponto de inflamação	250 °C
	DIN ISO 2592
Índice de base total	11 mg KOH/g
	DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	1,2 g/100g
	DIN 51575
Número de cor (ASTM)	L 4,5
	DIN ISO 2049

### Campos de utilização

Motores de motociclos de 4 tempos, especial para Harley-Davidson.

### Utilização

Observar as instruções de utilização dos fabricantes de motores.