

Weißes Universal-Fett

Descrição

Para utilização em apoios de rolamentos, de deslize e articulados submetidos a grandes cargas. Os lubrificantes sólidos proporcionam propriedades de alta pressão em pontos de lubrificação isentos de sujidade e uma lubrificação de longa duração. Seguros do ponto de vista higiénico, na acepção do artigo 31, parágrafo 1, da lei alemã relativa aos alimentos e bens de consumo.

Características

- com efeito de longa duração
- excelente efeito de deslize
- aumenta o efeito de lubrificação

Dados técnicos

Abreviatura	KF2K-30 DIN 51502
Espessante	Lithiumhydroxyste rat
Base	mineral oil
Margem de temperaturas de utilização	-30 to +120 °C
Côr / aspecto	white
Classe NLGI	2 DIN 51818
Ponto de gota	> 195 °C DIN ISO 2176
Viscosidade a 40°C	110 mm ² /s DIN 51562-1
Carga satisfatória / força de solda no teste de 4 esferas	3600 N DIN 51350-4
Penetração trabalhada	265-295 DIN ISO 2137

Campos de utilização

Para a lubrificação de apoios de rolamentos, de deslize e articulados, fusos e guias submetidos a grandes cargas de máquinas da indústria alimentar e das bebidas, do papel, têxtil e do vestuário, assim como de electrodomésticos.

Utilização

Não misturar com outras massas lubrificantes.

Para a utilização dos diferentes tamanhos de embalagens, a LIQUI MOLY recomenda o seguinte equipamento:

cartucho plástico 400 g, pistola de lubrificante manual para cartuchos (Art. n.º 5310)



balde plástico 25 kg, sistema lubrificante plástico para balde de 25 kg (Art. n.º 7991)

Embalagens disponíveis

400 g Cartucho plástico 8918
D-NL-F-GR-ARAB

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.