

## Truck Series Oil Treatment

### Descrição

Protecção para o motor com MoS2. Contém o sulfeto de molibdénio (MoS2) que forma em todas as superfícies uma película lubrificante altamente resistente. Garante uma elevada segurança de funcionamento graças à protecção ideal contra o desgaste. Reduz a fricção e o desgaste do motor garantindo assim um funcionamento suave do motor. Reduz o consumo de óleo e de combustível.

### Características

- excelente protecção contra o desgaste
- aumenta a segurança operacional
- aumenta a suavidade de funcionamento
- excelentes capacidades de funcionamento de emergência
- reduz o atrito
- reduz o consumo de óleo e de combustível

### Dados técnicos

Base	MoS2 -Suspension
Côr / aspecto	black
Teor de sólidos	~ 3 %
Densidade a 20°C	0,9 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Ponto de inflamação	201 °C DIN ISO 2592
Ponto de fluidez	-20 °C DIN ISO 3016
Odor	characteristic
Forma	liquid
Viscosidade a 40°C	95 mm <sup>2</sup> /s

### Campos de utilização

Adequado para todos os óleos para motores comuns em motores a gásóleo e gasolina.

### Nota

Não adequado para embraiagens em banho de óleo.

### Utilização

Apenas tem o efeito ideal quando adicionado durante a mudança de óleo para motores. Pode adicionar-se ao óleo para motores também entre os intervalos de mudança de óleo. O conteúdo da lata é suficiente para até 7 l de óleo para motores. Para obter o efeito ideal, são necessários pelo menos 3 l. O conteúdo da lata é suficiente para até 7 l de óleo para motores. Para obter o efeito ideal, são necessários pelo menos 3 l de óleo.

### Embalagens disponíveis



### Embalagens disponíveis

500 ml Lata chapa 21456  
GB-P

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**