

Motorbike HD-Classic SAE 50 Street

Descrição

Óleo para motores monogradoado específico para motociclos clássicos. Especialmente adequado para Harley Davidson. Elevada resistência ao desgaste e excelente protecção anti-corrosiva. Estabilidade ao cisalhamento absoluta. Concede funcionamento suave do motor e uma vida útil prolongada do motor. Baixo consumo de óleo e baixas perdas por volatilização.

Características

- muito boas propriedades dispersantes
- elevada protecção contra o desgaste
- excelente poder de limpeza
- elevada estabilidade ao cisalhamento
- óptima estabilidade ao envelhecimento
- garante baixo consumo de óleo
- baixa perda por evaporação
- excelente resistente película lubrificante
- misturável com todos os óleos de motor à venda no mercado

Autorizações

API SG

Dados técnicos

Classe SAE (óleos para motores)	50 SAE J300
Densidade a 15°C	0,9 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	225 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	20,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidade	105 DIN ISO 2909
Ponto de fluidez	-18 °C DIN ISO 3016
Perda por volatilização (Noack)	4 % CEC-L-40-A-93
Ponto de inflamação	250 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	11 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	1,2 g/100g DIN 51575
Número de cor (ASTM)	L 4,5 DIN ISO 2049

Campos de utilização

Motores de motociclos de 4 tempos, especial para Harley-Davidson.



Utilização

Observar as instruções de utilização dos fabricantes de motores.

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	1572 D-BOOKLET
4 l Jerrycan plástico	1230 D-BOOKLET

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.