

Informações sobre o produto

megol Motorenoel New Generation SAE 5W-30



Descrição

Óleo para motores de alto rendimento à base de tecnologia sintética HC e um sistema de aditivos de última geração (tecnologia Low-SAPS). Preenche as elevadas exigências de motores a gasolina e diesel modernos. Garante um tempo de vida útil e de funcionamento máximos do filtro de partículas diesel (DPF), assim como desgaste reduzido, boa limpeza do motor, longos intervalos de mudança de óleo e baixo consumo de combustível.

Âmbito de utilização: veículos ligeiros.

Nível SAPS: Low SAPS.

Respeitar as normas do fabricante!

Autorizações

ACEA C3 • API SN • BMW Longlife-04 • MB-Approval 229.51 • VW 505 00 • VW 505 01

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications

Ford WSS-M2C 917-A

Characteristic data

Classe SAE (óleos para motores)	5W-30 SAE J300
Densidade a 15°C	0,85 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	68,9 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	12 mm ² /s ASTM D 7042-04
viscosidade a -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
viscosidade a -30 °C (CCS)	≥ 6600 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidade	172 DIN ISO 2909
HTHS a 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Ponto de fluidez	-39 °C DIN ISO 3016
Perda por volatilização (Noack)	10 % CEC-L-40-A-93
Ponto de inflamação	230 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	7,4 mg KOH/g DIN ISO 3771

Characteristic data

Cinza de sulfato	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Número de cor (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	6512 D-GB-F-HR-RUS-GR
5 l Jerrycan plástico	6513 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 l Jerrycan plástico	6696 D-GB
60 l Bidão chapa	4609 D-GB
200 l Bidão chapa	6697 D-GB
1.000 l Embalagem com tara	9761 D-GB
1 l A granel	6858 D-GB