

LM 40 Spray multi-usos

Descrição

Combinação de substâncias de propriedades de protecção contra a corrosão, antiferrugem, repelentes de água com um óptimo efeito de lubrificação.

Melhora a condutividade eléctrica a contactos e elimina a sujidade assim como resíduos de óleo e gordura entranhados. Mantém a facilidade de movimento das peças móveis em todas as áreas. Com um odor agradável graças ao seu perfume a coco.

Características

- óptimo poder de fluência
- dissolve ferrugem
- boa resistência à água
- lubrifica e conserva
- boa protecção contra a corrosão
- melhora a condutividade eléctrica
- dissolvente da sujidade
- reduzem o atrito e o desgaste
- isento de silicone
- mantém a facilidade de movimento das peças móveis
- compatível com plásticos, pinturas, metais e madeira
- pode ser utilizado universalmente

Dados técnicos

Forma	liquid
Base	combination of oils, agents
Côr / aspecto	brown
Odor	characteristic
Viscosidade a 40°C	< 7 mm ² /s
Ponto de inflamação	62 °C
Solvência em água	soluble
Margem de temperaturas de utilização	- 40 to + 140 °C
Rendimento	sheet steel, bright 140-180 m ² /l

Campos de utilização

O multi-talento para a casa, bricolagem, oficina, sector automóvel e indústria. Para dobradiças, rodízios, fechaduras, parafusos, interruptores, punhos, cabos Bowden, antenas de carros e muito mais.

Utilização

Pulverizar sobre o local a tratar e deixar actuar. Também pulveriza de cabeça para baixo (não se aplica à lata de 50 ml, art. n.º 3394).



Embalagens disponíveis

50 ml Lata Aerossol	3394
	D-GB
200 ml Lata Aerossol	2815
	GB-DK-FIN-N-S
200 ml Lata Aerossol	3390
	D-GB-I-E-P
200 ml Lata Aerossol	8946
	D-NL-F-GR-ARAB
400 ml Lata Aerossol	2816
	GB-DK-FIN-N-S
400 ml Lata Aerossol	3391
	D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.