

## Viscoplus for Oil

### Descrição

Aditivo moderno, monofuncional e de grande rendimento que estabiliza a viscosidade de óleos para motores. Este produto garante uma elevada protecção contra a perda de cisalhamento mecânico, ou seja, permanente do óleo sob condições de funcionamento extremas. Adicionalmente protege contra a diluição do óleo para motores em situações de frequentes arranques a frio.

### Características

- estabiliza a redução da viscosidade
- lubrificação ideal em todas as condições de funcionamento
- totalmente compatível com óleo minerais e sintéticos
- reduz o ruído do motor
- óptima pressão do óleo em todas as condições de funcionamento
- reduz o consumo de óleo
- melhora a vedação móvel entre pistões e cilindros
- impede o desgaste

### Dados técnicos

Côr / aspecto	orange clear
Densidade a 20°C	0,89 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscosidade a 40°C	299,6 mm <sup>2</sup> /s ASTM D7042
Ponto de inflamação	120 °C DIN ISO 2592
Ponto de fluidez	-15 °C DIN ISO 3016
Odor	characteristic
Forma	liquid

### Campos de utilização

Para todos os motores a gasolina e a gasóleo, em veículos novos e usados.

### Nota

**Não adequado para motocicletas com embraiagem em banho de óleo.**

### Utilização

O conteúdo da lata (300 ml) é suficiente para 5 l de óleo para motores. Depois de adicionar ao óleo para motores, por o motor a trabalhar até que este aqueça. Pode adicionar-se a qualquer momento.

### Embalagens disponíveis



### Embalagens disponíveis

300 ml Lata chapa 2502  
D-E-P

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**