

## Motorbike 4T 15W-50 Street

### Descrição

Óleo para motores de alto rendimento à base de tecnologia sintética. Garante a potência e protecção máximas do motor sob todas as condições de funcionamento. Garante certamente também uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente, valores de fricção extraordinários e um desgaste mínimo, assim como o manobrar fácil da embraiagem e da caixa de velocidades. Testado para catalisadores.

### Características

- óptima estabilidade ao envelhecimento
- garante baixo consumo de óleo
- especialmente adequado para embraiagens em banho de óleo
- testado para catalisadores
- limpeza óptima do motor
- lubrificação ideal em todas as condições de funcionamento
- elevada protecção contra o desgaste
- elevada estabilidade ao cisalhamento

### Autorizações

API SN PLUS • JASO MA2

### Dados técnicos

Classe SAE (óleos para motores)	15W-50 SAE J 300
Densidade a 15°C	0,87 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscosidade a 40°C	140 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	18,3 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a -25°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
viscosidade a -20°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidade	145 DIN ISO 2909
HTHS a 150°C	>= 3,7 mPas ASTM D5481
Ponto de fluidez	-30 °C DIN ISO 3016
Perda por volatilização (Noack)	10,6 % CEC-L-40-A-93
Ponto de inflamação	230 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	7 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	0,8 g/100g DIN 51575



### Dados técnicos

Número de cor (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049
----------------------	-----------------------

### Campos de utilização

Desenvolvido para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água submetidos a condições de funcionamento normais até extremas. Para a condução desportiva. Adequado para a utilização com e sem embraiagem em banho de óleo.

### Utilização

Respeitar as normas e especificações do fabricante do veículo ou do grupo!

**Nota: Apenas tem o efeito ideal quando usado sem misturas.**

### Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	2555 D-BOOKLET
4 l Jerrycan plástico	1689 D-BOOKLET
20 l Jerrycan plástico	2722 D-GB-I-E-P
60 l Bidão chapa	2565 D-GB
205 l Bidão chapa	2566 D-GB

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**