Informações sobre o produto

PI 42/08/18/2026

Top Tec ATF 1600

Descrição

Óleo para caixas de velocidades automáticas de última geração de elevado rendimento à base tecnologia sintética e de aditivos mais modernos e potentes. Além da excelente estabilidade ao envelhecimento e à oxidação também é garantida uma mudança de velocidades com precisão sob todas as condições de funcionamento devido ao elevadíssimo índice de viscosidade. Especialmente desenvolvido para caixas de velocidades automáticas montados em veículos da marca Mercedes-Benz e tem como função eliminar problemas na caixa de velocidades.

Características

- excelente protecção contra a corrosão
- excelente protecção contra o desgaste
- boas propriedades de viscosidade/temperatura
- excelente resistência ao envelhecimento
- para eliminação de problemas na caixa de velocidades
- excelente estabilidade à oxidação
- excelentes características de atrito
- muito boas propriedades perante baixas temperaturas
- impede a formação de espuma

Especificações / Autorizações

MB-Approval 236.14

A LIQUI MOLY recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:

MB 236.12

Dados técnicos

Densidade a 15°C	0,85 g/cm³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	28,7 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	6,45 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidade a -40°C (Brookfield)	<= 20000 mPas ASTM D 2983-09
Índice de viscosidade	188 DIN ISO 2909
Ponto de inflamação	206 °C DIN ISO 2592
Ponto de fluidez	-45 °C DIN ISO 3016
Côr / aspecto	red

Campos de utilização

Desenvolvido para a nova geração de caixas de velocidades automáticas de 7 velocidades da Mercedes-Benz e compatível com caixas de velocidades automáticas Mercedes-Benz mais antigas de 5 velocidades. Este tipo de lubrificantes é muitas vezes exigido também em caixas de velocidades intermédias. Utilização conforme as especificações prescritas pelos fabricantes de grupos ou de veículos.

Utilização

Agitar bem antes de utilizar. Ter em conta as especificações e directrizes dos fabricantes de veículos ou dos grupos. Apenas tem o efeito ideal quando usado sem misturas.

Embalagens disponíveis

1 l Lata plástico	3659 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Lata plástico	3670 AR-DE-EL-FR-NL
5 l Jerrycan plástico	21176 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Jerrycan plástico	3694 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Barril de placa preta	3696 DE-EN-ES-FR-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com