

Top Tec 6200 0W-20



Descrição

Óleo para motores anti-fricção Hightech baseado em tecnologia sintética. Desenvolvido para as elevadas exigências das marcas Audi, Porsche, Seat, Škoda e VW. Através da viscosidade reduzida, o lubrificante Longlife IV garante excelente comportamento no arranque a frio e aumenta a eficiência do motor. Oferece uma redução do consumo adicional de aprox. 1,5% em comparação com o Longlife III, também este já economizador de combustível. Inovadora tecnologia de aditivo que garante uma excelente protecção contra o desgaste, uma excelente limpeza do motor e uma elevada estabilidade frente à oxidação. Permite intervalos de mudança de óleo extremamente longos (WIV, etc.).

Características

- excelente protecção contra o desgaste
- aumenta a segurança operacional
- excelente comportamento no arranque a frio
- elevada poupança de combustível
- excelente estabilidade à oxidação
- protecção otimizada na utilização de combustível E10
- testado para turbos e catalisadores
- reduz o tempo de arranque

Especificações / Autorizações

ACEA C5 • Ford WSS-M2C 956-A1 • Porsche C20 • VW 508 00 • VW 509 00

Dados técnicos

Classe de viscosidade SAE	0W-20 SAE J300
Densidade a 15°C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	40 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	8,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscosidade a -35°C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D 5293
Índice de viscosidade	180 DIN ISO 2909
HTHS a 150°C	≥ 2,6 mPas ASTM D 5481
Ponto de fluidez	-45 °C DIN ISO 3016
Perda por volatilização (Noack)	10,5 % CEC-L-40-A-93

Dados técnicos

Índice de base total	9,2 mg KOH/g DIN ISO 3771
Ponto de inflamação	220 °C DIN ISO 2592
Cinza de sulfato	≤ 0,8 % DIN 51575
Côr / aspecto	greenish

Campos de utilização

Para modelos diferentes das marcas Audi, Porsche, Seat, Škoda e VW. Utilizar apenas em motores a gasolina e diesel com filtro de partículas (por exemplo, TSI, TFSI, TDI) para os quais são exigidos lubrificantes com a norma VW 508 00/509 00 ou Porsche C20. Testado para turbo e catalisador. Não compatíveis com versões mais antigas.

Utilização

Respeitar as normas e especificações do fabricante do veículo ou do grupo.

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	20787 BOOKLET
4 l Jerrycan plástico	20788 BOOKLET
5 l Jerrycan plástico	20789 BOOKLET
20 l Jerrycan plástico	20782 D-GB
60 l Barril de placa preta	20783 D-GB
205 l Barril de placa preta	20785 D-GB

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.