

Synthoil Race Tech GT1 10W-60



Descrição

Óleo 100% sintético High Performance para motores utilizados sob condições extremas. Com viscosidade de banda larga 10W-60 e alta estabilidade de temperatura. Optimiza o rendimento do motor. Lubrificação imediata no arranque a frio e muito boa protecção contra o desgaste.

Características

- limpeza óptima do motor
- misturável com todos os óleos de motor à venda no mercado
- óptima estabilidade ao envelhecimento
- rápida alimentação de óleo a baixas temperaturas
- elevada segurança de lubrificação
- óptima lubrificação em condições de utilização extremas
- testado para catalisadores
- perdas por volatilização extremamente baixas
- consumo de óleo extremamente baixo

Especificações / Autorizações

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN

A LIQUI MOLY recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:

Fiat 9.55535-H3

Dados técnicos

Classe SAE (óleos para motores)	10W-60 SAE J300
Densidade a 15°C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	180,0 mm ² /s ASTM D7042
Viscosidade a 100 °C	25,0 mm ² /s ASTM D7042
Viscosidade a -30°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
viscosidade a -25°C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidade	175 DIN ISO 2909
HTHS a 150°C	≥ 3,7 mPas ASTM D5481
Ponto de fluidez	-36 °C DIN ISO 3016
Perda por volatilização (Noack)	5,0 % CEC-L-40-A-93
Ponto de inflamação	240 °C DIN ISO 2592

Dados técnicos

Índice de base total	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Número de cor (ASTM)	L3,0 DIN ISO 2049

Campos de utilização

Para motores diesel e a gasolina com e sem sobrealimentação por turbocompressor. Especialmente adequado para a utilização exigente do motor e em corridas.

Utilização

Respeitar as normas dos fabricantes de automóveis e de motores.

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	8908 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Jerrycan plástico	8909 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Jerrycan plástico	1392 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Barril de placa preta	1393 DE-EN
205 l Barril de placa preta	1394 DE-EN

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.