# Informações sobre o produto

PI 7/08/26/2025

## Motorbike Spray para correntes Offroad




### Descrição

Spray de alto rendimento para correntes para cargas extremas em todo-o-terreno. Protege a corrente de forma ideal contra depósitos de sujidade em condições de utilização poeirentas e lamacentas. A sua combinação entre lubrificantes sólidos altamente eficazes e a tecnologia mais complexa garante uma protecção contra o desgaste excelente bem como uma fricção mínima e o tempo de vida útil máximo da corrente. Proporciona um poder de penetração ideal e uma protecção excelente contra a corrosão. Com coloração verde.

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**

### Características

- reduz claramente a fricção e o desgaste mesmo em situações de cargas elevadas
- capacidade máxima de protecção sob pressão
- evita a corrosão mesmo sob condições adversas
- excelentes capacidades de resistência ao frio, ao calor e aos salpicos de água
- capacidade de fluência excelente
- utilização simples graças à prática cabeça de pulverização rebatível

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Base | special additive combination with solid lubricants in oil |
| Densidade a 20°C | 0,845 g/cm³ |
| Viscosidade a 40°C | 10,488 mm²/s |
| Côr / aspecto | dark green, cloudy, slightly viscous |
| Forma | aerosol |
| Odor | characteristic |

### Campos de utilização

Para todas as motocicletas com transmissão por corrente, especialmente em todo-o-terreno. Especialmente para motocicletas de alta potência e torque elevado. Adequado para todo o tipo de correntes (anéis em O/X/Z).

### Utilização

Antes da aplicação, limpar a corrente com o agente de limpeza para correntes e travões Motorbike (Art. n.° 1602). Em seguida, agitar bem a lata e pulverizar a corrente. Após a evaporação do solvente, o agente de lubrificação obtém a sua consistência e aderência definitivas.

### Embalagens disponíveis

| | |
|---|---|
| 400 ml Lata Aerossol | 21930 |
| | DE-EN-ES-PT |

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com