



Описание

Особенно подходит для автомобилей Renault.

Высокотехнологичное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Препятствует вредным отложениям, обеспечивает надежную смазку, максимальную защиту и высокую мощность. Обеспечивает быстрое снабжение маслом двигателя и турбоагнетателя.

Свойства

- отличная смазывающая устойчивость
- быстро смазывает
- превосходное поведение при высоком давлении и сопротивление износу
- предотвращает возникновение отложений
- превосходная чистота двигателя
- оптимальная стабильность к старению
- гарантирует низкое потребление топлива
- проверенно на катализаторах и турбоагнетателях

допуски

ACEA C3 • Renault RN 17

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

Renault RN 0700* • Renault RN 0710* • *??????????:
Renault Sport/Alpine

Технические данные

| | |
|---|---|
| Класс вязкости согласно SAE (моторные масла) | 5W-30 SAE J300 |
| Плотность при 15°C | 0,85 g/cm ³ DIN 51757 |
| Вязкость при 40°C | 68 mm ² /s ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при 100°C | 11,8 mm ² /s ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при -35 °C (MRV) | < 60000 mPas ASTM D4684 |
| Вязкость при -30 °C (CCS) | ≤ 6600 mPas ASTM D5293 |
| Индекс вязкости | 170 DIN ISO 2909 |
| HTHS при 150 °C | ≥ 3,5 mPas ASTM D5481 |
| Температура застывания | -39 °C DIN ISO 3016 |
| Потери на испарение (согласно спецификации Noack) | 10,6 % CEC-L-40-A-93 |

Технические данные

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Температура вспышки | 230 °C DIN ISO 2592 |
| Общее щелочное число | 9,3 mg KOH/g DIN ISO 3771 |
| Сульфатная зола | ≤ 0,8 g/100g DIN 51575 |
| Цвет по шкале (ASTM) | 4 DIN ISO 2049 |

Сфера применения

Для всех бензиновых двигателей (кроме RS и Alpine), всех дизельных двигателей без сажевого фильтра, а также для дизельных двигателей с сажевым фильтром, начиная с 2018 модельного года. Подходит для турбодвигателей и двигателей с катализаторами.

Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

Имеющиеся упаковки

| | |
|---------------------------|--------------------|
| 1 л пластиковая канистра | 21402 BOOKLET |
| 4 л пластиковая канистра | 21403 BOOKLET |
| 5 л пластиковая канистра | 21404 BOOKLET |
| 20 л пластиковая канистра | 21399 D-BOOKLET |
| 60 л жестяная бочка | 21400 D-GB |
| 205 л жестяная бочка | 21401 D-GB |

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться

Информация к продукту

PI 10/12/02/2021



Top Tec 4410 5W-30

только для не обязывающей рекомендации.