

Описание

Удаляет все загрязнения в зоне систем прямого впрыска бензина. Заботится о постоянно оптимальном распылении топлива и улучшает свойства холодного запуска. Предотвращает или же устраняет колебания числа оборотов и стабилизирует холостой ход. Защищает дорогие детали топливной системы и системы впрыска, как, например, топливный насос и форсунки от коррозии и износа и заметно повышает тем самым их срок службы.

Свойства

- хорошая защита от коррозии
- высокая защита от износа
- точная дозировка
- хорошее поведение при холодном старте
- удаляет нагар на впускных клапанах и камере сгорания
- низкая затуманивание при применении
- проверенно на катализаторах
- снижает потребление топлива
- снижает выхлоп вредных веществ

Технические данные

База	additives, special carrier fluid
Цвет / внешний вид	clear
Плотность при 15°C	0,85 g/ml
Вязкость при 40°C	<7 mm ² /s
Форма	liquid
Запах	characteristic

Сфера применения

Может применяться в зоне таких систем прямого впрыска бензина, как GDI, FSI, D4 и и сравнимых систем подачи бензина под высоким давлением.

Применение

Использовать только для систем прямого впрыска бензина! Смешивание происходит самостоятельно. 500 мл достаточно для одной заправки бака или же максимально на 70 л топлива. Для идеального эффекта добавлять не раньше, чем через каждые 5000 км.

Имеющиеся упаковки

500 мл жестяной баллончик 7554
D-RUS-UA



тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной,