

### Описание

Синтетическое масло для демпферов. Предотвращает образование отложений, снижает трение и износ. Подавляет пенообразование при работе в тяжелых условиях. Совместимо с любыми уплотнениями. Уникальная формула обеспечивает лучшее ощущение контакта шины с дорогой. Это повышает комфорт и безопасность.



### Свойства

- повышает безопасность езды
- высокая защита от износа
- отличная стабильность вязкости
- предотвращает возникновение отложений
- очень хорошая совместимость с уплотнениями
- отличная защита от коррозии
- предотвращает образование пены

**тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**

### Технические данные

Плотность при 15°C	0,825 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	17,4 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	3,95 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	124 DIN ISO 2909
Деэмульгирующая способность при 54°C	< 20 мин DIN ISO 6614
Температура застывания	-63 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	220 °C DIN ISO 2592
Цвет / внешний вид	blue

### Сфера применения

Может применяться универсально в амортизаторах мотоциклов, мопедов и прочих двухколесных транспортных средств в гоночных условиях.

### Применение

Следуйте предписаниям производителей амортизаторов, демпферов двухколесных транспортных средств.

### Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик 20972  
D-GB-I-E-P

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной,**