

### Описание

Синтетическая, воспринимающая высокие давления противоизносная присадка предназначена для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях. LIQUI MOLY Molygen Motor Protect формирует в двигателе демпфирующий защитный слой, остающийся эффективным не менее, чем на 50 000 км пробега. Обеспечивает отличное снижение износа, длительный срок службы двигателя, снижение расхода топлива и улучшение экологических показателей. Достигается плавная работа, оптимальная производительность и надежность работы двигателя.

### Свойства

- снижает потребление топлива
- снижает трение и износ
- чрезвычайно устойчиво к давлению
- повышает тишину работы
- проверенно на катализаторах и сажевых фильтрах
- термически высокостабильно
- может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- долгий срок жизни мотора

### Технические данные

База	synthetic additives, base oils
Цвет / внешний вид	green
Плотность при 20°C	0,877 g/cm <sup>3</sup>
Вязкость при 40°C	120,92 mm <sup>2</sup> /s DIN 51398

### Сфера применения

Для бензиновых и дизельных двигателей.

### Применение

Molygen Motor Protect рекомендуется добавлять в моторное масло каждые 50 000 км пробега при плановой замене масла. Упаковки 500 мл достаточно для 5 литров масла. Экономически выгодно добавлять присадку сразу при смене или вскоре после замены моторного масла. Присадка совместима со всеми обычными минеральными или синтетическими моторными маслами.

**Внимание: не использовать в мотоциклах с «мокрым» сцеплением!**

### Имеющиеся упаковки



### Имеющиеся упаковки

500 мл жестяной баллончик 9050  
D-RUS-UA

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**