

LM 145 Schmierstoff-Compound

Описание

Мягкий и чрезвычайно адгезионно-прочный смазочный материал для открытых приводных элементов. Хорошо высыхающая пленка особенно хорошо подходит для открытых приводов, которые подвержены воздействию пыли, воды или погодных условий.



Свойства

- хорошая водоупорность
- чрезвычайно устойчиво к давлению
- отличная смазывающая способность
- хорошая защита от коррозии
- отлично держится
- высокая стабильность
- высокая устойчивость к старению

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Технические данные

Цвет / внешний вид	black
Водоустойчивость при 90°C	0
	DIN 51 807
База	high-viscosity mineral oil
Диапазон температур	-30 to +110 °C
Смазочные материалы согласно DIN 3536	bitumen
Форма	aerosol, liquid
Запах	characteristic

Сфера применения

Для всех смазочных мест, которые непосредственно подвержены воздействию окружающей среды. Для смазки зубчатых колес, поворотных венцов, ходовых винтов, цепей, стальных тросов, направляющих и подшипниковых опор. В области сельскохозяйственных и строительных машин, кранов и конвейеров, судоводных и транспортных предприятий.

Применение

Нанести тонким слоем на очищенное место смазки. Сроки повторных смазок зависят от условий эксплуатации. После применения очистить распыляющий клапан (держат банку распыляющей головкой вниз), продолжая распыление, пока не будет выходить только чистый газ-вытеснитель.

Имеющиеся упаковки

300 мл баллончик аэрозоля 4020
D