

### Описание

Высокоэффективная комбинация присадок, не содержащая растворителей. Растворяет загрязнения и очищает сажевый фильтр в демонтированном состоянии. Благодаря этому отпадает необходимость привычной замены и тем самым могут быть снижены эксплуатационные расходы.

### Технические данные

Форма	liquid
Цвет / внешний вид	white, light unclear
Класс опасности согласно VbF	none
Водородный показатель	~8,7
Растворимость в воде	soluble
Запах	characteristic
Плотность при 20°C	1,015 g/cm <sup>3</sup>

### Сфера применения

Для всех дизельных автомобилей с сажевым фильтром.

### Внимание!

Хранить в незамерзающем месте.

Рассматриваемый продукт содержит биоцидные продукты в качестве защитного вещества. Содержит смесь из: 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-она [номер ЕС 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-она [номер ЕС 220-239-6] (3:1).

### Применение

Все содержимое залить во входное или же выходное отверстие демонтированного сажевого фильтра. Входное или же выходное отверстие закупорить подходящим предметом и дать очистителю подействовать в течение прибл. 20 мин. В течение времени действия сажевый фильтр многократно покачивать. Затем слить присадку из сажевого фильтра и утилизировать ее надлежащим образом. После этого удалить растворенные загрязнения с помощью высоконапорного очистителя. Теплая вода улучшает процесс промывки. После установки сажевого фильтра на прежнее место сервисное предприятие или мастерская должны провести регенерацию в соответствии с инструкцией изготовителя.

Внимание: Не разрешается использовать в



пневматического пистолета DPF-Druckbecherpistole фирмы LIQUI MOLY (изделие номер 7946).

### Имеющиеся упаковки

5 л пластиковая канистра 1766  
D-GB-I-E-P

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**