

Marine Winschfett

Описание

Высокоэффективная синтетическая консистентная смазка с твердыми смазочными веществами на основе ПТФЭ разработана специально для смазки любых видов якорных шпилей и лебедок. Твердые смазочные вещества обеспечивают максимальную защиту от износа и уменьшают трение. Обладает стойкостью к пресной и соленой воде в сочетании с превосходной адгезионной способностью. Не содержит смол и кислот.



Свойства

- превосходное поведение при высоком давлении и сопротивление износу
- отлично держится
- отличная устойчивость к морской и солёной воде
- гарантирует долгожительство

Технические данные

Краткое обозначение	KHCF1N-35
Вид замыливания	gel
База	synthetic oil
Диапазон температур	-35 bis +150 °C
Цвет / внешний вид	white
Класс NLGI	1 DIN 51 818
Точка каплепадения	ohne/without DIN ISO 2176
Вязкость базового масла 40 °C	380 mm ² /s DIN 51 562
водостойкость	0 DIN 51807

Сфера применения

Отлично подходит для смазки якорных шпилей и лебедок с сочетаниями из цветных металлов или сочетаниями пластик/металл. Обладает сильным адгезионным действием и нейтрально реагирует на воздействие вредных внешних факторов.

Применение

Перед обработкой поверхности необходимо очистить и удалить с них налет, грязь и влагу.

Имеющиеся упаковки

100 г пластиковый тубик 25046
GB-DK-N-FIN-S-RUS

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.