

2T Motoroil Race Tec

Описание

Высокопроизводительное двухтактное моторное масло на основе сложных эфиров. Специально адаптировано к экстремальным требованиям спортивного и гоночного применения. Сертифицировано Международной автомобильной федерацией для картинга. Может использоваться для всех видов топлива, кроме метанола и т.д.



Свойства

- превосходное почти полное сгорание
- сохраняет поршневые кольца и выпускные каналы свободными от отложений
- высокая очищающая способность обеспечивает чистоту, в частности, днища поршня и головки цилиндра
- обеспечивает чистую картину промывки
- очень высокая стабильность масляной пленки и адгезия
- высокая термостойкость для экстремальных нагрузок
- синяя окраска для легкой идентификации смеси

смешивания.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра 21633
D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Спецификации / допуски

API TC • ISO L-EGD • JASO FD

Технические данные

Плотность при 15°C	0,925 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	107 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,2 мм ² /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	135 DIN ISO 2909
Температура застывания	-42 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	2 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,15 г/100г DIN 51575
Цвет / внешний вид	blau

Сфера применения

Для самосмешивания (смазка смесью масла с горючим) в 2-тактных двигателях с воздушным и водяным охлаждением мотокроссовых и уличных мотоциклов, картов, скутеров и т.д.

Применение

Добавить содержимое банки в топливо в соответствии с желаемым соотношением