

Ventilschutz für Gasfahrzeuge

Описание

Присадка Ventilschutz für Gasfahrzeuge защищает клапаны двигателя и сглаживает температурные пики. Тщательно подобранное сочетание присадок обеспечивает оптимальную смазку и чистое сгорание топлива. Это позволяет уменьшить риск дорогостоящего ремонта и повреждений двигателя. Поддерживает работоспособность автомобиля в оптимальном диапазоне и предотвращает потери компрессии. Присадка Ventilschutz für Gasfahrzeuge не содержит соединений тяжелых металлов и не оказывает вредного воздействия на катализаторы.

Свойства

- усиленный смазывающий эффект
- смазывает клапана
- без вредного влияния на катализатор
- высокая экономичность
- не содержит металлоорганических соединений
- ухаживает и защищает
- высокий приём давления

Технические данные

База	additive combination
Цвет / внешний вид	yellow, clear
Плотность при 15°C	0,848 g/cm ³
Вязкость при 40°C	< 7,0 mm ² /s
Температура вспышки	63 °C
Класс VbF	A III
Запах	characteristic
Форма	liquid

Сфера применения

Для любых работающих на газе бензиновых двигателей, заправляемых сжиженным нефтяным или сжатым природным газом.

Применение

Присадка Ventilschutz für Gasfahrzeuge добавляется в накопительный бачок дозирующего устройства. Дозировка производится автоматически. Необходимо соблюдать возможно имеющиеся инструкции производителей газовых установок или систем дозирования. Подходит для всех предлагаемых на рынке дозаторов (например, FlashLube и т.д.). При использовании дозаторов с вакуумным управлением LIQUI MOLY рекомендует дозировку 6 – 8 капель в минуту.

Имеющиеся упаковки

1 л жестяной баллончик 4012
D-GB-I-E-P



Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.