

Описание

Предотвращает прилипание образующегося при сварке грата к детали и горелке, не нарушая целостность сварного шва. Продлевает срок службы сварочных мундштуков и внутренних деталей горелки. Не содержит силикона и фторхлоруглеродов.

Свойства

- предотвращает пригорание припоя на детали и паяльной лампе
- не содержит хлорфторуглеродов
- не содержит силикона
- пригодно для стали, алюминия и нержавеющей стали
- повышает срок жизни

только для не обязывающей рекомендации.



Технические данные

Цвет / внешний вид	white
Форма	liquid, aerosol
Пропеллент	propane, butane
База	talc
Растворимость в воде	insoluble
Запах	characteristic
Температура вспышки	-60 °C

Сфера применения

Для всех сварочных работ. Свариваемые материалы: сталь, нержавеющая сталь, алюминий.

Внимание!

Баллончик при длительном применении регулярно встряхивать. После применения очистить распыляющий клапан (держат банку распыляющей головкой вниз), продолжая распыление, пока не будет выходить только чистый газ-вытеснитель.

Применение

Быстро встряхнуть аэрозольный баллончик. Выключить сварочный аппарат и тонким слоем распылить аэрозоль на остывшие детали и горелку. **Указание:** Не распылять на горячие или раскаленные детали или компоненты горелки! Дать высохнуть в течение мин. 5 минут.

Имеющиеся упаковки

500 мл баллончик аэрозоля 4086
D-GB-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться