

### Описание

Высокоэффективный очиститель коробки передач со специальным пакетом присадок. Удаляет все загрязнения в коробке передач, чтобы затем слить растворившиеся отложения при замене масла. Очистка обеспечивает длительный срок службы коробки передач и мягкое, легкое переключение. Очиститель нейтрален по отношению к металлам, пластмассам и резиновым уплотнениям.

### Свойства

- для устранения проблем с переключением
- удаляет мешающие остатки
- щадящая очистка
- обеспечивает оптимальное переключение
- пригодно для ручных, гипоидных, трансаксельных и отборочных коробок
- гарантирует легкое переключение

### Технические данные

База	additive, naphtha-base special oil
Индекс вязкости	204
Вязкость при 40°C	58 mm <sup>2</sup> /s
Вязкость при 100°C	11,8 mm <sup>2</sup> /s
Форма	flüssig, liquid
Запах	characteristic
Плотность при 15°C	0,885 g/ml

### Сфера применения

Для очистки механических коробок передач, вспомогательных и дифференциальных передач. Содержимого банки достаточно для объема заправки масла до 4 л.

### Применение

Содержимое банки перед заменой трансмиссионного масла залить в разогретое до рабочей температуры трансмиссионное масло. Если трансмиссия заполнена до максимума, необходимо слить 150 мл старого масла, чтобы можно было залить очиститель. После этого на подъемнике в течение прибл. 10 минут многократно переключить все скорости коробки передач. Затем слить старое трансмиссионное масло и залить новое масло в соответствии с указаниями производителя.

### Имеющиеся упаковки

150 мл жестяной баллончик 3321  
D-GB-I-E-P



**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**