

Описание

Средство на основе синтетических смол специально предназначено для консервации и коррозионной защиты двигателя и моторного отсека в целом. Конструктивные элементы и кабели электрики, электроники и системы зажигания будут благодаря Motor-Versiegelung будут защищены от воды, а так же моторный отсек. После высушивания возникает становится прозрачным, блестящем, не липким. Защитная пленка.



только для не обязывающей рекомендации.

Свойства

- водоотталкивающая не клейкая плёнка
- улучшает внешний вид
- отличная антикоррозионная защита
- быстро высыхает
- широкий диапазон температур применения
- не содержит хлорированных углеводородов
- совместимо с металлическими, резиновыми и пластиковыми деталями

Технические данные

Пропеллент	propane, butane
База	synthetic resin
Цвет / внешний вид	colourless
Диапазон температур	up to +120 °C
Растворимость в воде	insoluble
Форма	liquid, aerosol
Запах	Esther, mild

Сфера применения

Для всего моторного отсека, а также для двигателей легковых и грузовых автомобилей, автобусов и двухколесных транспортных средств.

Применение

Перед употреблением рекомендуется встряхнуть баллончик, при нанесении держать вертикально. Обрабатываемые поверхности рекомендуется предварительно очистить средством LM Motorraumgeiniger и дать им высохнуть. Затем равномерно наносят средство на поверхность.

Не наносить на лакированные поверхности.

Имеющиеся упаковки

400 мл баллончик аэрозоля 3327
D-GB-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться