

Описание

Содержащиеся добавки оптимально ухаживают за резиновыми и пластиковыми уплотнениями в рулевом механизме. Предотвращаются или же устраняются негерметичности рулевых механизмов, обусловленные отвердеванием или же охрупчиванием уплотнений. Также очищаются отверстия и каналы рулевых механизмов, восстанавливается работоспособность масла. Снижается шум рулевых механизмов. С помощью средства для устранения утечки масла в ГУР Servolenkungsöl-Verlust-Stop можно продлить срок службы рулевого механизма и уменьшить расходы на ремонт.



Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Свойства

- снижает шумообразование до минимума
- очищает и ухаживает
- регенерирует прокладки
- предотвращает быстро прогрессирующее старение масла
- предотвращает потерю масла
- хорошая защита от коррозии
- повышает срок жизни

Технические данные

Цвет / внешний вид	brown
Вязкость при 40°C	~ 166 mm ² /s DIN 51562
Вязкость при 100°C	~ 26 mm ² /s DIN 51562
Плотность	0,888 g/ml
Показатель преломления при 20°C	~ 1,478
Форма	liquid
Запах	characteristic

Сфера применения

Подходит для рулевых механизмов, заполненных маслами ATF II, ATF III или маслами для центральных гидравлических систем.

Применение

Средство для устранения утечки для ГУР Servolenkungsöl-Verlust-Stop добавляется в расширительный бачок сервоуправления. Содержимое в 35 мл достаточно для объема масла до 1 л.

Имеющиеся упаковки

35 мл пластиковый тубик 7652
RUS-UA