

Motorbike Gear Oil (GL4) 80W-90 Scooter

Описание

Высокоэффективное трансмиссионное масло для высоких давлений, изготовлено из тщательно отобранных базовых масел и многофункциональных присадок. Это гарантирует широкую область применения в коробках передач и приводах.

Свойства

- нейтрально к распространенным материалам уплотнений
- превосходная устойчивость к старению
- снижает износ до минимума
- высокий приём давления
- снижает рабочие шумы
- хорошие вязкостно-температурные свойства

Спецификации и допуски

API GL4 • MIL-L 2105

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла)	80W-90 SAE J306
Плотность при 15°C	0,895 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	143 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -26 °C (Брукфилд)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	100 DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	220 °C DIN ISO 2592
Цвет по шкале (ASTM)	L3,0 DIN ISO 2049

Сфера применения

Для коробок передач и конечных ступеней привода с нагрузкой от нормальной до высокой.

Применение

При выборе учитывать предусмотренный производителем трансмиссии класс вязкости. Смешивается со всеми фирменными трансмиссионными маслами, полная эффективность достигается, тем не менее, только при несмешанном использовании.

Имеющиеся упаковки



Имеющиеся упаковки

150 мл пластиковый тубик 1680
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.