

Pro-Line Getriebeöl Verlust Stop

Описание

Pro-Line Getriebeöl Verlust Stop восстанавливает эластичность отвердевших уплотнений из резины или пластика. Останавливает потерю масла в подтекающих коробках передач. Исключает образование загрязняющих окружающую среду пятен масла. Защищает муфты сцепления от замасливания, предотвращает масляное голодание и повреждение трансмиссии из-за слишком низкого уровня масла.

Свойства

- простое применение
- не допускает замасливание сцепления
- пригодно к смешиванию с привычными трансмиссионными маслами
- оптимальная смазка в экстремальных условиях применения
- предотвращает масляные пятна и загрязнение окружающей среды

Технические данные

Вязкость при 40°C	642 mm ² /s DIN 51562
Индекс вязкости	101 DIN ISO 2909
Температура вспышки	66 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-27 °C DIN ISO 3016
Цвет по шкале (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049
База	combination of additives
Цвет / внешний вид	blue
Плотность при 20°C	0,92 g/ml
Запах	characteristic
Форма	liquid

Сфера применения

Для всех механических коробок передач, вспомогательных и дифференциальных передач.

Применение

Содержимого банки 500 мл достаточно на макс. 10 л трансмиссионного масла. Добавление может осуществляться в любой произвольный момент времени. Уплотняющий эффект наступает лишь примерно после 600-800 км пробега. Для обеспечения успеха на длительный срок рекомендуем вновь использовать присадку Pro-Line Getriebeöl Verlust Stop во время каждой замены трансмиссионного масла.



автоматических коробках передач или в системах трансмиссии с муфтой сцепления, работающей в масле!

Имеющиеся упаковки

500 мл жестяной баллончик 5199
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Указание: Не подходит для использования в