

### Описание

2-Takt-Motorsägen-Öl высокоэффективное минеральное моторное масло, специально предназначенное для тяжело нагруженных 2-тактных двигателей бензопил с воздушным охлаждением. Полностью удовлетворяет жестким требованиям ведущих производителей бензопил, предъявляемым к маслам такого класса. Высококачественные базовые масла в сочетании с современным пакетом присадок гарантируют оптимальное смазывание, отличную защиту от износа и образования отложений даже при самых тяжелых условиях эксплуатации. Предназначено для использования в высоконагруженных бензопилах с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов или без него всех производителей.

### Свойства

- предотвращает возникновение отложений
- снижает износ до минимума
- оптимальная смазка при всех условиях применения
- самосмешиваемо

### Спецификации и допуски

API TC

### Технические данные

Плотность при 15°C	0,865 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	67 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,4 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	115 DIN ISO 2909
Температура застывания	-15 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	130 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	1 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,06 g/100g DIN 51575
Цвет / внешний вид	rot

### Сфера применения

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей бензопил.

### Применение

Как это бывает у моторных пил с 2-тактным двигателем. Необходимо соблюдать предписания



производителей двигателей.

### Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	1282
	D
1 л пластиковая канистра	8035
	D-RUS-UA

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**