

## Описание

Universal Kühlerfrostschutz GTL11– Готовая к применению смесь на основе этиленгликоля. Антифриз не содержит амины, нитриты и фосфаты и благодаря своему особому пакету ингибиторов великолепную защиту от мороза, ржавчины и перегрева. Благодаря этому обеспечивается надежная эксплуатация автомобиля круглый год.



## Свойства

- отличная антикоррозионная защита
- не содержит аминов, нитритов и фосфатов
- отличная защита от перегрева
- предотвращает замерзание системы охлаждения
- пригоден к немедленному применению
- для продлённых интервалов смены (следовать предписаниям изготовителя)
- предотвращает неисправности в работе

**LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей**

Alfa Romeo 9.55523 • Audi TL-774 C = G11 • Behr • BMW GS 94000 • Chrysler MS-7170 • Cummins 85T8-2 • Deutz DQC CA-14 • Fiat 9.55523 • IVECO 18-1830 • JI Case JIC-501 • Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97 • Lancia 9.55523 • MAN 324 Typ NF • MB 325.0 • MB 325.2 • MTU MTL 5048 • Opel/GM GME L 46014 • Perkins • Porsche TL-774 C = G11 • Saturn • Seat TL-774 C = G11 • Skoda TL-774 C = G11 • Toyota Motor Corporation • Vauxhall GMEL1301 • Volkswagen TL-774 C = G11 • Volvo Cars 128 6083 / 002 • Volvo Construction • Volvo Trucks

## Технические данные

Температура вспышки	>100 °C
База	ethylene glycol with inhibitors
Цвет / внешний вид	blue
Защита от замерзания и перегрева	-40 to +109 °C
Плотность при 20°C	1 g/cm <sup>3</sup>
Водородный показатель	8 - 8,8
Форма	liquid
Запах	slightly
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	60 Monate

## Сфера применения

Подходит для всех систем охлаждения и двигателей (вкл. алюминиевые двигатели) в легковых, грузовых автомобилях, автобусах, сельскохозяйственных машинах, а также стационарных двигателях и агрегатах, которым требуется защита системы охлаждения такого качества.

## Внимание!

Избегайте контакта с металлическими частями, содержащими цинк.

## Применение

Почистите систему охлаждения с помощью очистителя для радиаторов LIQUI MOLY, № продукта 3320. Затем промойте систему охлаждения достаточным объемом чистой воды и залейте готовый к применению антифриз для радиаторов GTL 11 долговременного действия.

Соблюдайте предписания изготовителя по замене.

## Имеющиеся упаковки

5 л пластиковая канистра	8849
	D-RUS-UA
200 л жестяная бочка	8850
	D

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**