

## ATF Additive

### Описание

ATF Additive – присадка, предназначенная для восстановления эластичности резиновых и пластиковых уплотнителей автоматических КПП. Так же при применении, происходит очищение каналов в передаточном механизме, благодаря чему улучшается работа всей системы в целом. Использование ATF Additive позволяет продлить срок эксплуатации автоматических КПП и тем самым снизить издержки на ремонт.



**только для не обязывающей рекомендации.**

### Свойства

- регенерирует прокладки
- предотвращает потерю масла
- ухаживает и защищает
- очищает и ухаживает
- стабильно к окисляции
- снижает шумообразование до минимума
- предотвращает дорогие ремонты
- повышает срок жизни
- высокая защита от износа
- предотвращает быстро прогрессирующее старение масла
- смягчает переключение передач

### Технические данные

Цвет / внешний вид	brown
Вязкость при 40°C	~ 166 mm <sup>2</sup> /s DIN 51562
Вязкость при 100°C	~ 26 mm <sup>2</sup> /s DIN 51562
Плотность	0,888 g/ml
Показатель преломления при 20°C	~ 1,478
Форма	liquid
Запах	characteristic

### Сфера применения

Для автоматических трансмиссий, в которых применяется ATF II, ATF III.

### Применение

Присадка добавляется из расчета 250мл на 8л трансмиссионного масла.

### Имеющиеся упаковки

250 мл пластиковый тубик 5135  
D-GB-I-E-P

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться**