

### Описание

Специальная комбинация активных веществ для первой помощи при проколе шин. Позволяет отремонтировать проколотую шину без необходимости ее демонтажа. Нельзя использовать в случае разрыва камеры, при боковом порезе или соскальзывании шины с диска.

### Свойства

- допустим последующий ремонт шины
- быстрая ликвидация поломки без демонтажа
- лёгок в работе

### Технические данные

База	Rubber solution
Цвет / внешний вид	whitish
Запах	characteristic
Пропеллент	propane, butane
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	24 Monate

### Сфера применения

Для ремонта велосипедных шин (с камерой и без) размером от 12 до 29 дюймов. Подходит для всех распространенных велосипедных вентилях (автоматические, вентили Sclaverand и Dunlop). Также подходит для электровелосипедов.

### Внимание!

Не забудьте посетить мастерскую, чтобы там выполнили квалифицированный ремонт шины.

### Применение

По возможности, сначала удалить причину прокола шины (например, гвоздь, винт). После этого повернуть колесо вентилях в положение на 12.00 часов и полностью спустить воздух. Теперь хорошо встряхнуть баллон, навинтить ниппель со шлангом на вентиль шины (баллон при этом держать вертикально) и использовать в полном объеме. Затем удалить баллон и вытереть излишки средства. Последним шагом отрегулировать давление в шинах, после чего сразу же начать движение, чтобы пена смогла распределиться равномерно. В зависимости от размера прокола через несколько минут требуется подкачать воздух. В большинстве случаев через 10 минут должна образоваться прочная пробка, которая закроет отверстие прокола.

### Имеющиеся упаковки



### Имеющиеся упаковки

75 мл баллончик аэрозоля 6056  
D-GB-E-F-I

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**