

### Описание

Синтетическая тормозная жидкость на основе эфиров гликоля и алкиленполигликолей. Она содержит ингибиторы, которые препятствуют коррозии металлических тормозных деталей и снижают окисление при повышенных температурах. Тормозная жидкость обладает высокой температурой кипения при увлажнении и в состоянии поставки, благодаря этому обеспечивается надежное торможение и после определенного влагопоглощения при длительном сроке использования.

### Свойства

- пригодно к смешиванию и совместимо с высококачественными синтетическими тормозными жидкостями
- чрезвычайно высокая точка сухого и мокрого кипения
- отличная смазывающая способность
- высочайшая термическая стабильность
- отличная совместимость с эластомерами
- отличное поведение при низких температурах
- хорошие вязкостно-температурные свойства

### допуски

FMVSS 116 DOT 3 • ISO 4925 Class 3 • SAE J 1703

### Технические данные

Цвет / внешний вид	yellow
Температура кипения согласно ERBP	>210 °C ISO 4925.6.1
Температура мокрого кипения согласно ERBP	>140 °C ISO 4925.6.1
Вязкость при -40°C	≤ 1500 mm <sup>2</sup> /s ISO 4925.6.2
Вязкость при 100°C	≥ 1,5 mm <sup>2</sup> /s ISO 4925.6.2
Водородный показатель	7 – 11,5 ISO 4925.6.3
Тепловая устойчивость – изменение ERBP	≤ 3 °C ISO 4925.6.4
Химическая устойчивость – изменение ERBP	≤ 3 °C ISO 4925.6.6
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	24 Monate

### Сфера применения

Подходит для применения во всех дисковых и барабанных тормозных системах, а также сцеплениях в транспортных средствах, для которых предписана синтетическая тормозная жидкость этой спецификации. Тормозная жидкость подходит также



для использования в тормозных системах с ABS.

**Указание:** Необходимо соблюдать спецификации изготовителей транспортных средств!

### Применение

Может применяться во всех традиционных устройствах для удаления воздуха из тормозной жидкости. Может смешиваться и совместима со всеми высококачественными, синтетическими тормозными жидкостями. Оптимальная продолжительность использования возможна только при использовании в несмешанном состоянии. Рекомендуется заменять тормозную жидкость в соответствии с предписаниями изготовителя транспортного средства.

### Имеющиеся упаковки

250 мл пластиковая канистра 3090  
GB-ARAB

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**