

Truck Series Diesel Performance and Protectant



Описание

Оптимизирует процесс сгорания и восстанавливает первоначальную производительность двигателя. Удаляет отложения в дизельной системе впрыска, а также в камере сгорания и предотвращает новые отложения. Улучшает смазку во всей топливной системе. Повышает цетановое число и улучшает воспламеняемость дизельного топлива. Защищает от коррозии и износа. Оптимизирует показатели выбросов и мощность двигателя. Чистые двигатели расходуют меньше топлива и выбрасывают меньше вредных веществ в атмосферу.

Свойства

- удаляет мешающие остатки
- предотвращает возникновение отложений
- защищает дорогие детали от износа и коррозии
- повышает тишину работы
- повышает цетановое число
- снижает выхлоп вредных веществ

Технические данные

База	additive mixture in liquid carrier
Цвет / внешний вид	light brown, clear
Класс VbF	A III
Температура вспышки	63 °C
Температура застывания	-36 °C
Форма	liquid
Запах	characteristic

Сфера применения

Подходит для всех дизельных автомобилей.

Применение

Банки достаточно на объем дизельного топлива до 115 л. Для оптимального действия требуется минимальная заправка в 25 л. Добавлять каждые 2000 км перед заправкой.

Имеющиеся упаковки

500 мл жестяной баллончик 20997
GB-F-RUS-ARAB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.