



Описание

Минеральное сезонное масло для классических двигателей и агрегатов, для которых изготовитель предписывает моторное масло с небольшим количеством присадок. Препятствует образованию шлама. Даже в экстремальных условиях обеспечивает стабильную масляную пленку. С повышенной долей компонентов, обеспечивающих защиту от износа.

Свойства

- проверенно на катализаторах
- отличная смазывающая способность
- пригодно для бензиновых и дизельных двигателей с турбоагрегатами и без них
- очень хорошие диспергирующие свойства
- оптимальная стабильность к старению
- высокая надежность смазки
- может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- хорошее поведение при холодном старте
- высокая стабильность
- отличное очистительное действие
- высокая защита от износа

допуски

ACEA E2 • API SJ • API CF • API CF-4

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей
MAN 270 • MB 228.0 • Volvo VDS

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	90 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	11,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	115 DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C DIN ISO 2592
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	6,8 % ASTM D 5800-08 Method B
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 3016

Технические данные

Общее щёлочное число	11 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,2 g/100g DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	4 DIN ISO 2049

Сфера применения

Высокопроизводительное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей (без наддува и с турбонаддувом), особо пригодно для длительных межсервисных интервалов и экстремальных условий эксплуатации.

Применение

Необходимо соблюдать предписания по эксплуатационным материалам изготовителей автомобилей и двигателей.

Имеющиеся упаковки

5 л пластиковая канистра	1265 D-GB-I-E-P
20 л пластиковая канистра	1267 D-GB
60 л жестяная бочка	1263 D-GB
205 л жестяная бочка	1269 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.