

Описание

Touring High Tech HD 40 – это сезонное моторное масло новейшей формулы, созданное с применением самых современных технологий. Отборные базовые масла с естественно высоким индексом вязкости и высокое содержание присадок гарантируют оптимальную смазку и эксплуатационную надежность.

Свойства

- пригодно для бензиновых и дизельных двигателей с турбоагрегатами и без них
- высокая защита от износа
- проверенно на катализаторах
- очень хорошие диспергирующие свойства
- отличное очистительное действие
- может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- отличная смазывающая способность
- высокая устойчивость к старению

допуски

API SJ • API CF • API CF-4

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей
MAN 270 • MB 228.0

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,88 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	146 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	15,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	110 DIN ISO 2909
Температура застывания	-27 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	5 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	240 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	10,6 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,2 g/100g DIN 51575



Технические данные

Цвет по шкале (ASTM) L4,0
DIN ISO 2049

Сфера применения

Благодаря своим особым свойствам это моторное масло специально адаптировано для использования в турбированных дизельных двигателях, а также в дизельных моторах, эксплуатируемых в экстремальных условиях.

Применение

Необходимо соблюдать предписания по эксплуатационным материалам производителей двигателей.

Имеющиеся упаковки

20 л пластиковая канистра	1270 D-GB
205 л жестяная бочка	1271 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.