

Описание

Разработана для простого, быстрого и герметичного монтажа трубных и фланцевых штекерных соединений на выхлопных системах. Паста не содержит асбест, безвредна для окружающей среды, обладает длительной жаропрочностью и позволяет осуществлять неразрушающий демонтаж.



Свойства

- не содержит асбеста
- лёгок в работе
- высокая герметичность
- простое применение без демонтажа
- отличная устойчивость к жаре

Технические данные

База	sodium waterglass
Форма	pastelike
Плотность	~ 1,71 g/cm ³
Устойчивость к температуре	~ 700 °C
Пригодность к хранению	2 years in its original container, well sealed, in a cool area free of frost
Цвет / внешний вид	grey
Запах	odourless

Сфера применения

Для герметичного монтажа выхлопных систем, наконечников выпускной трубы, резьбовых и штекерных соединений и уплотнительных колец.

Применение

Соединяемые детали выхлопной системы должны быть без ржавчины, без смазки и пыли. Нанести пасту густым слоем и вставить соединяемые детали друг в друга, при необходимости сделать пасту пластичнее с помощью воды. Отверждение происходит под действием тепла выхлопных газов.

Имеющиеся упаковки

150 г пластиковый тубик 3342
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.