

Описание

Синтетическое масло для вилок и амортизаторов. Адаптировано для универсального применения. Специальные синтетические базовые масла и соответствующие присадки обеспечивают оптимальные ходовые качества и глушение. Препятствует пенообразованию и отверждению уплотнений. Хорошая защита от коррозии и износа обеспечивает длительный срок службы.

Свойства

- предотвращает разбухание уплотнения
- предотвращает образование пены
- хорошая защита от коррозии
- высокая защита от износа
- лучшее поведение в движении

Технические данные

Плотность при 15°C	0,83 g/cm ³ ASTM D 7042-04
Вязкость при 40°C	28,5 mm ² /s DIN 51757
Вязкость при 100°C	5,7 mm ² /s ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	146 DIN ISO 2909
Температура застывания	-42 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	244 °C DIN ISO 2592
Цвет по шкале (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049

Сфера применения

Универсальное применение в телескопических вилках и амортизаторах мотоциклов, мопедов, мотороллеров и прочих двухколесных транспортных средств.

Применение

Необходимо соблюдать предписания изготовителей телескопических вилок и амортизаторов, а также производителей двухколесных транспортных средств.

Имеющиеся упаковки

500 мл пластиковый баллончик	1506 D-GB-I-E-P
1 л пластиковый баллончик	2715 D-GB-I-E-P



Имеющиеся упаковки

5 л пластиковая канистра	1606 D-GB-I-E-P
20 л пластиковая канистра	3828 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.