



### Описание

Минеральное сезонное масло для классических двигателей и агрегатов, для которых изготовитель предписывает моторное масло с небольшим количеством присадок. Препятствует образованию шлама. Даже в экстремальных условиях обеспечивает стабильную масляную пленку. С повышенной долей компонентов, обеспечивающих защиту от износа.

### Свойства

- проверенно на катализаторах
- отличная смазывающая способность
- пригодно для бензиновых и дизельных двигателей с турбоагрегатами и без них
- очень хорошие диспергирующие свойства
- оптимальная стабильность к старению
- высокая надежность смазки
- может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- хорошее поведение при холодном старте
- высокая стабильность
- отличное очистительное действие
- высокая защита от износа

### Спецификации / допуски

ACEA E2 • API SJ • API CF • API CF-4

**LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей**  
MAN 270 • MB 228.0 • Volvo VDS

### Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,875 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	90 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	11,6 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	115 DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C DIN ISO 2592
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	6,8 % ASTM D 5800-08 Method B
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 3016

### Технические данные

Общее щелочное число	11 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,2 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	4 DIN ISO 2049

### Сфера применения

Высокопроизводительное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей (без наддува и с турбонаддувом), особо пригодно для длительных межсервисных интервалов и экстремальных условий эксплуатации.

### Применение

Необходимо соблюдать предписания по эксплуатационным материалам изготовителей автомобилей и двигателей.

### Имеющиеся упаковки

5 л пластиковая канистра	1265 D-GB-I-E-P
20 л пластиковая канистра	1267 D-GB
60 л бочка из черной пластины	1263 D-GB
205 л бочка из черной пластины	1269 D-GB

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**