



Описание

Полусинтетическое высокопроизводительное моторное масло. При всех условиях эксплуатации обеспечивает оптимальную мощность, смазку и чистоту двигателя, а также максимальную защиту от износа. Обеспечивает отличные показатели трения и незначительное дымообразование. Испытано с катализатором.

Свойства

- сгорает без пепла
- высокая защита от износа
- гарантирует чистые свечи
- самосмешиваемо
- безостаточное сгорание
- хорошая защита от коррозии

Спецификации и допуски

API TC • ISO L-EGC • JASO FC • TISI (Thailand International Standards Institute)

Технические данные

Плотность при 15°C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	59,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	130 DIN ISO 2909
Температура застывания	-24 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	110 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	1,1 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,06 g/100g DIN 51575
Цвет / внешний вид	red

Сфера применения

Для 2-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением как с отдельной, так и со смазкой топливно-масляной смесью. Для спортивного применения. Самосмешивающаяся. Пропорция смешивания до 1:50 в соответствии с инструкциями производителя.

Применение

При смазке топливно-масляной смесью залить содержимое банки в топливный бак и дозаправить топливо в зависимости от пропорции смеси.

Смешивание происходит самостоятельно. При отдельной системе смазки залить содержимое банки в масляный бак. Масло примешивается в топливо с помощью дозирующего устройства.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	1504 D-BOOKLET
1 л пластиковая канистра	3981 D-RUS-UA
20 л пластиковая канистра	1565 D-GB
60 л жестяная бочка	1577 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.