

Описание

Synthoil Longtime 0W-30 современное полностью синтетическое моторное всесезонное масло с удлинённым интервалом смены. Комбинация современных синтетических базовых масел и передовых технологий в области разработок присадок гарантирует низкую вязкость масла при низких температурах, высокую стабильность к сдвигу. Оно предотвращает образование отложений в двигателе, снижает трение и защищает от износа. Synthoil Longtime SAE 0W-30 подходит для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и катализатором.

Свойства

- оптимальное давление масла при всех условиях применения
- превосходная чистота двигателя
- высочайшая экономия топлива
- быстрая прокачка при низких температурах
- высокая защита от износа
- высокая надежность смазки
- чрезвычайно низкие потери на испарение
- проверенно на катализаторах и турбонагнетателях
- Экстремальная высокотемпературная стабильность

Спецификации и допуски

ACEA A3 • ACEA B4 • API SM

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

BMW Longlife-98 • MB 229.3 • VW 502 00 • VW 505 00

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	0W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	69 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	12 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (MRV)	≤ 60000 mPas ASTM D 4684
Вязкость при -35 °C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D5293
Индекс вязкости	175 DIN ISO 2909



Технические данные

HTHS при 150 °C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Температура застывания	-51 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	9 % ASTM D 5800-08 Method B
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,0 -1,6 g/100g DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L4,5 DIN ISO 2049

Сфера применения

Оптимально для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и интеркулерами. Специально предназначено для удлинённых интервалов смены масла.

Применение

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	8976 BOOKLET
4 л пластиковая канистра	7511 D-RUS-UA
5 л пластиковая канистра	8977 BOOKLET
20 л пластиковая канистра	1173 D-GB-I-E-P
60 л жестяная бочка	1174 D-GB

Информация к продукту

Synthoil Longtime 0W-30

PI 27/10/15/2021



Имеющиеся упаковки

205 л жестяная бочка

1175

D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.