

Информация к продукту

megol Motorenoel Super Leichtlauf SAE 5W-40
(vollsynth.)



Описание

Современное синтетическое моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения. Благодаря синтетическим базовым маслам и инновационной технологии присадок гарантирует низкую вязкость и высокую сдвиговую стабильность. Надежно препятствует образованию отложений, снижает потери двигателя на трение и оптимально защищает от износа. Это ведет к экономии топлива и увеличению срока службы двигателя. Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей (без сажевого фильтра), включая турбонаддув и катализатор.

Обратите внимание на инструкции производителя!

допуски

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN • API CF

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

BMW Longlife-98 • Fiat 9.55535-H2 • Fiat 9.55535-M2
• MB 229.3 • Opel GM-LL-B-025 • Porsche A40 • VW 502 00 • VW 505 00

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,85 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	87 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -35 °C (MRV)	≤ 60000 mPas ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Индекс вязкости	170 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Температура застывания	-48 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	7.0 % CEC-L-40-A-93

Технические данные

Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 4,0 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	4808 D-GB-F-HR-RUS-GR
4 л пластиковая канистра	4355 D-GB-F-HR-RUS-GR
5 л пластиковая канистра	4809 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 л пластиковая канистра	4810 D-GB
60 л жестяная бочка	4811 D-GB
200 л жестяная бочка	4812 D-GB