

Описание

Synthoil High Tech 5W-40 полностью синтетическое низковязкое моторное масло для всесезонного применения в двигателях легковых автомобилей. Оптимально подходит для многоклапанных и турбированных двигателей. Масло полностью соответствует требованиям современных концепций двигателестроения.

Свойства

- проверенно на катализаторах и турбонагнетателях
- отличная защита от износа
- лёгкий ход мотора
- может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- чрезвычайно низкие потери на испарение
- долгий срок жизни мотора
- превосходная чистота двигателя
- быстрая прокачка при низких температурах
- высокая стабильность

Спецификации и допуски

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

BMW Longlife-98 • MB 229.3 • Porsche A40 • VW 502 00 • VW 505 00

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,85 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	87 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -35 °C (MRV)	≤ 60000 mPas ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Индекс вязкости	170 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Температура застывания	-48 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	7.0 % CEC-L-40-A-93



Технические данные

Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 4,0 DIN ISO 2049

Сфера применения

Оптимально подходит для современных бензиновых многоклапанных двигателей с турбонаддувом. Специально предназначено для удлиненных интервалов смены масла.

Применение

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	1855 BOOKLET
1 л пластиковая канистра	1924 D-RUS-UA
4 л пластиковая канистра	2194 BOOKLET
4 л пластиковая канистра	1915 D-RUS-UA
5 л пластиковая канистра	1856 BOOKLET
5 л пластиковая канистра	1925 D-RUS-UA
20 л пластиковая канистра	1308 D-GB-I-E-P
60 л жестяная бочка	1309 D-GB
205 л жестяная бочка	1311 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной,

Информация к продукту
Synthoil High Tech 5W-40

PI 28/10/15/2021



**тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.**