

Описание

Консервирует и защищает топливо от старения и окисления. Предотвращает образование коррозии во всей топливной системе и гарантирует отсутствие проблем в период консервации. Современная беззольная комбинация активных веществ позволяет предотвратить возникновение повреждений в период хранения. Стабилизирует бензиновое топливо с биокомпонентами.



Свойства

- защищает топливо от окисдации и старения
- с долгосрочным эффектом
- экономично за счёт точной дозировки
- лёгок в работе

Технические данные

База	additive mixture in carrier liquid
Цвет / внешний вид	blue
Запах	characteristic
Форма	liquid
Плотность при 15°C	0,822 г/см ³
Класс опасности согласно VbF	A III
Температура вспышки	>61 °C
Вязкость при 40°C	<7 мм ² /с

Сфера применения

Для хранения и консервации любых двух- и четырехтактных бензиновых двигателей. Также подходит для постоянного применения в двигателях с низкой интенсивностью эксплуатации.

Применение

500 мл достаточно на 100 л топлива. Содержимого дозировочной емкости (25 мл) достаточно на 5 л топлива.

Имеющиеся упаковки

500 мл жестяной баллончик 25009
GB-DK-N-FIN-S-RUS

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.