

### Описание

Чрезвычайно высокоэффективное гидравлическое масло из базовых масел группы II в сочетании с пакетом премиум-присадок. Отличается экстремальной чистотой и высокой защитой от окисления, а также высокой термической и гидролитической стабильностью. Содержит ультрасовременные активные вещества для улучшения устойчивости к старению, защиты от коррозии и антизадирных свойств. Обеспечивает максимально хорошую совместимость с материалами уплотнений и заметно сниженные показатели износа гидравлических компонентов по сравнению со стандартными гидравлическими маслами HLP. Благодаря этому минимизирует случаи отказа гидравлической системы. Демонстрирует существенно более длительный срок службы по сравнению со стандартным гидравлическим маслом HLP. Благодаря оптимизированной совместимости с эластомерами гарантирует меньше утечек и повреждений гидравлических шлангов.

### Свойства

- превосходное поведение при высоком давлении и сопротивление износу
- чрезвычайно устойчиво к старению
- для продлённых интервалов смены масла
- отличная совместимость с прокладками

### допуски

Bosch Rexroth Rating number BR-1010-0008 • Bosch Rexroth RDE 90235 • Bosch Rexroth RDE 90245 • Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2 • Eaton E-FDGN-TB002-E • Eaton Brochure 03-401-2010 • Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70 • Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 32

### Технические данные

Плотность при 15°C	0,86 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	32 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	5,5 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	110 DIN ISO 3016
Температура застывания	-42 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	210 °C DIN ISO 2592
Цвет по шкале (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049



### Технические данные

Пенистость / стойкость пены при 24°C	30/0 ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 93,5°C	0/0 ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 24°C после 93,5°C	40/0 ISO 6247
Выделение воздуха	3 min DIN ISO 9120
Деэмульгирующая способность при 54°C	10 min DIN ISO 6614
Класс чистоты	18/16/12 ISO 4406

### Сфера применения

Для стационарного и мобильного применения в гидравлических системах строительных, лесохозяйственных и сельскохозяйственных машин типа экскаваторов и тракторов, лифтов, промышленных и металлообрабатывающих станков, древоколов, подъемных платформ, прессов и т.д. Благодаря невероятно высокой совместимости материалов может использоваться почти во всех насосных системах в гидравлических устройствах. Может использоваться со всеми уплотнительными материалами и лакокрасочными покрытиями, совместимыми с минеральными маслами. Великолепно подходит для гидравлических систем известных изготовителей, таких как Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss и Poclain.

### Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителей машин и агрегатов.

### Имеющиеся упаковки

20 л пластиковая канистра	20636 D-GB
60 л жестяная бочка	20637 D-GB
205 л жестяная бочка	20638 D-GB

# Информация к продукту

## Hydrauliköl HyPER SG1-32

PI 28/12/01/2021



### Имеющиеся упаковки

1 л без упаковки	20762
	D-GB

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**