

Motorbike HD-Classic SAE 50 Street

Описание

Racing HD Classic 50 минеральное масло для высоконагруженных 4-тактных двигателей, полученное с применением современного пакета присадок и высококачественных базовых минеральных масел. Гарантировано надежное смазывание деталей двигателя при самых экстремальных нагрузках.



Свойства

- очень хорошие диспергирующие свойства
- высокая защита от износа
- отличное очистительное действие
- высокая стабильность
- оптимальная стабильность к старению
- гарантирует низкое потребление масла
- низкие потери на испарение
- великолепная стабильность масляной пленки
- может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами

Имеющиеся упаковки

- 1 л пластиковая канистра 1572 D-BOOKLET
- 4 л пластиковая канистра 1230 D-BOOKLET

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	50 SAE J300
Плотность при 15°C	0,9 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	225 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	20,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	105 DIN ISO 2909
Температура застывания	-18 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	4 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	250 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	11 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,2 g/100g DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 4,5 DIN ISO 2049

Сфера применения

Для 4-тактных двигателей мотоциклов, в особенности мотоциклов Harley-Davidson.

Применение

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей мототехники.